

## Checklista för tillgänglighet

PBL, Plan- och bygglagen (2010:900)  
PBF, Plan- och byggförordningen (2011:338)  
BBR 18, Boverkets byggregler BFS 2011:6  
Svensk standard SS 91 42 21:2006, utgåva 5, normalnivån  
Växjö kommuns Råd och riktlinjer, daterad 2006-09-26 §140, rev 2007-05-23 §89  
(Bygg ikapp, 2008 kommentarer till BBR samt anvisningar om hur kraven kan uppfyllas)

### Allmänt

Angivet fritt passagemått på dörrar avser då dörrbladet är uppställt i 90°. Dörrens båda sidor ska vara tillgängliga och fria från hinder.  
Skrappaller/dörmattor skall utföras försänkta utan nivåskillnad till mark/golv och vara lätta att passera.  
Handtag, manöverdon och lås på dörrar ska vara placerade och utformade så att de kan användas av personer med funktionshinder. Draghandtag på dörrar ska placeras med sin underkant max 0,8m över golv och med sin överkant minst 1,1m över golv vilket ger min längd 0,3m. Dörtrycke ska placeras ca 1m över golv.

"Gångvägar" ska utföras med hårdgjord yta, ha en maximal tvärlutning på 1:50 och längslutning ca 1:50, vara min 1-1,5 m breda enl BBR och 1,8-2m enl Råd & Riktlinjer inom fastigheten och kompletteras med ramper/trappor vid behov.  
Höjdsättning och lutningar skall anges vid entrédörrar och dörrar till uteplatser/balkonger.

Entrédörrar skall utföras med fritt passagemått min 80cm enl BBR och min 86cm enl Råd & Riktlinjer. Utvändigt vid sidan om entrédörrens öppningssida skall det finnas en hårdgjord yta med min 0,7 m och vinkelrätt dörr min 1,5m med lutning max 1:50. Ytterdörr skall utföras med max 2 cm nivåskillnad mellan färdigt golv och mark. Från färdigt golv invändigt ska ingen nivåskillnad till ökningströskel finnas.

WC/D ska uppfylla mått 2,2mx2,2m. Inredning/utrustning ska vara tillgänglig och användbar. Färdigt golv invändigt ska utföras utan nivåskillnader.  
Uteplats är belagd med plattytta. Lutning ska max vara 1:50.

### Lägenheter

Nivåskillnader på golv invändigt i lägenheter ska max vara 15mm och avfasade, tex mellan olika golvmaterial. (SS 91 42 21:2006).

### Lägenhetsdörrar

Lägenhetsentrédörrar ska utföras med fritt passagemått min 86 cm enl Råd & Riktlinjer och min 80cm enl BBR. (K10-dörr är ritad.)  
Invändiga dörrar ska utföras med fritt passagemått min 78 cm enl Råd & Riktlinjer och min 76 cm enl SS 91 42 21:2006 (5). (K9-dörr är ritad).  
Dörrar till uteplats och balkong ska utföras med fritt passagemått min 86cm enl Råd & Riktlinjer och min 80 cm enl BBR.

### Hall (Entré)

Utvändigt vid sidan om entrédörrens öppningssida ska det utföras en hårdgjord yta med min 0,7 m och vinkelrätt dörr 1,5 m med lutning max 1:50.

### **Kök**

Spis och ugn skall ha avställningsyta bredvid.. Kyl och frys skall ha tillgänglighet. Fritt mått mellan parallelluppställd inredning är 1,3m.

### **Sovrum .**

Ska uppfylla kravet enl SS 91 42 21 (5) på minst en sängplats i bostaden som efter ommöblering skall kunna ordnas med tillgång för hjälpare på sängens bortre sida (fria mått 2,7x2,7m) samt ett rum med parsängsuppställning.

### **Bad/tvätt**

Tvättställ skall ha tillgänglighet. Vattenlås och avlopp från tvättställ skall placeras nära vägg eller i vägg.

Toalettstol skall ha tillgänglighet enl SS 91 42 21 (förutsatt att duschvägg ej är i vägen). WC-stol ska placeras med framkant 700mm från bakomliggande vägg. WC-stol skall ha tillgänglighet enl Råd & Riktlinjer med min 80cm fritt båda sidor.

Duschplats skall ha tillgänglighet (förutsatt att duschväggar ej är i vägen). Duschplats ska utföras utan nivåskillnad till övrigt golv, ej heller avgränsas med kanter.

Plats för vändradie för rullstol finns, minimum 1.30

Golv ska utföras med lutning max 1:50 mot golvbrunn.

### **Städkåp och Förvaring**

Städkåp och högskåp alternativt klädkammare ska ha tillgänglighet.